

TCX45

Desmontadora estándar

¡NUEVO!



TCX45GP-2-1-6
shown with optional
bead press arm



HUNTER
Engineering Company

Especificaciones

Eléctricidad

-1-1-6	110V, 1ph, 60Hz
-2-1-6	220V, 1ph, 60Hz
-2-1-5	220V, 1ph, 50Hz

Sujeción de rueda

Sujeción externa (mín-máx)	11" - 22"
Sujeción interna (mín-máx)	13" - 25"

Diámetro máx. del neumático	980 mm
------------------------------------	--------

Ancho máx. del neumático	305 mm
---------------------------------	--------

Ancho del dispositivo para aflojar el talón	320 mm
----------------------------------------------------	--------

Velocidad de rotación	8.5 rpm
------------------------------	---------

Nivel de ruido	70 dB
-----------------------	-------

Presión de aire	8 - 10 bar
------------------------	------------

Peso de la máquina	208 kg
---------------------------	--------

Medidas equipos

Altura	1940 mm
Ancho	1115 mm
Profundidad	960 mm

Algunas dimensiones, capacidades y especificaciones pueden variar dependiendo de las configuraciones de la llanta y la rueda.

Modelos

TCX45 con pistola de inflado
 TCX45GP on sistema tubeless integrado

Add:

-1-1-6 para 110V, 1ph, 60Hz
 -2-1-6 para 220V, 1ph, 60Hz
 -2-1-5 para 220V, 1ph, 50Hz

Dotación estándar

- ✓ Pistola de inflado
- ✓ Palanca de desmontaje
- ✓ Protección plástico para cabeza de desmontaje
- ✓ Brazo despegador lateral con doble efecto

Accesorios opcionales

RP11-8-11120032 Brazo Premi-talón
 RP11-8-11100358 Kit 4 protectores para las garras
 RP11-801258383 Protector plástico del brazo despegador (6)
 RP11-8-11400098 Protector plástico palanca de desmontaje(4)

TCX45GP con la opción
 Brazo Premi-Talón



TCX45



Asegúrese de revisar otras documentaciones de Hunter para conocer más productos de calidad de Hunter Engineering.

Because of continuing technological advancements, specifications, models and options are subject to change without notice.

HUNTER
 Engineering Company

www.hunter.com

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044 U.S.A.
 Tel: 1-314-731-3020 • Fax: 1-314-731-0132
 E-mail: international@hunter.com