

Desmontador TCX54

Desmontador de Ruedas Profesional con Brazo Abatible

¡NUEVO!



TCX54GP-21U
equipado con Brazo
auxiliario (optional)



HUNTER
Engineering Company

Especificaciones

Alimentación	220V, 1ph, 50-60Hz
Sujeción de rueda	
Externa (mín-máx)	12" - 24"
Interna (mín-máx)	14" - 27"
Diámetro máx. del neumático	1,100 mm
Maximo hancho del aro (rin)	14"
Ancho del destalonador	390 mm
Velocidad de rotación	7 & 16 cw / 7 ccw
Nivel de ruido	<70 dB(A)
Presión de aire	8-10 bar / 116-145 psi
Peso de la máquina	275 kg
Medidas equipos	
Altura	1960 mm
Ancho	1340 mm
Profundidad	2000 mm

Algunas dimensiones, capacidades y especificaciones pueden variar dependiendo de las configuraciones de la llanta y la rueda.



TCX54-21U

TCX54GP-21U
con RP11-54PT230
(Brazo auxiliar opcional)



Asegúrese de revisar otras documentaciones de Hunter para conocer más productos de calidad de Hunter Engineering.

Debido a los avances tecnológicos continuos, las especificaciones, los modelos y las opciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Modelos

- TCX54-21U Desmontador de Ruedas Auto. con Brazo Abatible
- TCX54GP-21U Desmontador de Ruedas Auto. con Brazo Abatible y Sistema Turbo Inflado

Accesorios estándar

- ✓ Pistola de inflado con manómetro
- ✓ Palanca (espátula) de desmontaje
- ✓ Protectores de plásticos (polímero) para mordazas
- ✓ Protectores de refacción para cabeza de montaje (pato)
- ✓ Pala destalonadora de doble efecto
- ✓ Protección para pala

Accesorios opcionales

- RP11-54BPS30 Brazo auxiliar premium
- RP11-54PT230 Brazo auxiliar básico
- RP11-5-490223 Protectores palanca (espátula) de desmontaje
- RP11-8-11400098 Protectores de pala (4)



RP11-54PT230 Brazo auxiliar básico

- ✓ Montaje al lado derecho
- ✓ Rodillo y cabezal de montaje
- ✓ Disco elevador



RP11-54BPS30 Brazo auxiliar premium

- ✓ Montaje al lado izquierdo
- ✓ Dos discos de montaje con leva
- ✓ Disco elevador

HUNTER
Engineering Company

www.hunter.com

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044 U.S.A.
Tel: 1-314-731-3020 • Fax: 1-314-731-0132
E-mail: international@hunter.com